

## Malt massiv fyllingsdør, Scanflex Trend

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Malte dører er produsert i massive materialer som gir det beste underlag for maling. Trend malte massive dører er bygget opp av laminert heltre i ramtre, som er belagt med HDF, og MDF i fyllingene. Døren leveres i følgende alternativer; tett dør og glassdør med 1, 2, 3 eller 4 fyllinger eller glass - med eller uten sidefelt, og som doble glassdører.

Dørbladtykkelse 40 mm, ramtrebredde 102 mm, bunnramtre 152 mm og fyllinger i 10 mm tykkelse.

Standard farge er hvit, men spesialfarger leveres på bestilling.

Låskassens reile er vendbar slik at den kan tilpasses dørens slagretning.

Alle dører kan leveres som skyvedør.

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av.

Teip og klistremerker bør unngås, da disse kan medføre en kjemisk reaksjon med overflatebehandlingen på døren.

Benyttes døren som badersdør, bør den tørkes av etter bading, slik at ikke kondensvann setter seg i underkant av døren. Dørene rengjøres med grønnsåpevann.

#### Ettersyn/kontroll

Hengsler er vedlikeholdsfrie, d.v.s. at de ikke behøver å smøres. På hengslene er det høydejustering som standard.

Låsen skal som regel ikke smøres.

#### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ferdigmalte dører er vedlikeholdsfrie.

Ved reparasjon av mekaniske skader og riper; større skader i karm, sparkles med syntetisk sparkelmasse og pusses med sandpapir korning 180 – 240.

Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 35 - 40. Ved riper og skader i ramtre og fyllinger anbefales det at døren males om.

Scanflex AS

Dører

1320

## Malt massiv fyllingsdør, Trend dørserie

### 3. EMISJONER, MILJØPÅVIRKNING OG FUKTBESTANDIGHET

<b>Anbefalt utbakingstid</b>	Ikke relevant.
<b>Utslipp gjennom</b>	Avgassing.
<b>Utslipp til</b>	Luft
<b>Miljødeklarasjoner</b>	Det foreligger ingen miljødeklarasjoner for dette produktet.
<b>Kommentarer</b>	Malingen er utherdet, og har ingen negativ påvirkning på innemiljøet.
<b>Fuktbestandighet</b>	Malte innerdører tåler moderate mengder fukt.

### 4. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

### 5. HENVISNINGER

Det foreligger ingen andre henvisninger til FDV for dette produktet.

#### Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner

524: Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (forskrift)

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

### 6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg

Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Antatt levetid/brukstid** > 30 år.

### 7. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Scanflex AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 940 410 614 MVA
<b>Postadresse</b>	Postboks 155
<b>Postnr. og poststed</b>	4795 Birkeland
<b>Telefon</b>	37 28 00 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@scanflex.no">post@scanflex.no</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.scanflex.no">www.scanflex.no</a>

Aha / 3.2

