

Scanflex AS

Brann- og lydisolerende dører, type Bris**1. PRODUKTBESKRIVELSE****Beskrivelse****Innerdør EI30/Rw40dB, Sa/S200**

Ramtre av furu, sauerland kerne, 53mm dørbladtykkelse, låskasse 565, sluttstykke LP712, hengsler 3 stk 3248 høydejusterbare.

Størrelser: 7/8/9/10X18/19/20/21 (Maks 10X21) andre mål på forespørsel.

Farger

Leveres som standard i NSC S0502-Y men kan også leveres i de fleste NSC/RAL farger.

Tilbehørsprodukter

Dørene blir levert ferdig sammensatt med påmontert adjufix 4 stk pr side

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av.

Teip og klistremerker bør unngås, da disse kan medføre en kjemisk reaksjon med overflatebehandlingen på døren.

Benyttes døren som baderdør, bør den tørkes av etter bading, slik at ikke kondensvann setter seg i underkant av døren.

Ettersyn/kontroll

Hengsler er vedlikeholdsfrie, d.v.s. at de ikke behøver å smøres. På hengslene er det høydejustering som standard.

Låskassen smøres med behov. Låsen anbefales å smøre med låsespray eller låsefett.

Bruksområder

Scanflex sine dører er beregnet for innvendig bruk og bør ikke utsettes for høy fuktighet eller temperaturforskjeller som overstiger ± 10 °C.

Vedlikeholds instruks og -intervall

Ferdigmalte dører er vedlikeholdsfrie.

Ved reparasjon av mekaniske skader og riper; større skader i karm, sparkles med syntetisk sparkelmasse og pusses med sandpapir korning 180 – 240. Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 25. Ved riper og skader i ramtre og fyllinger anbefales det at døren males om.

Scanflex AS

Brann- og lydisolerende dører, type Bris

3. EMISJONER, MILJØPÅVIRKNING OG FUKTBESTANDIGHET

Anbefalt utbakingstid	Ikke relevant.
Utslipp gjennom	Avgassing.
Utslipp til	Luft.
Miljødeklarasjoner	EPD (Environmental product declaration)
Kommentarer	Malingen er utherdet, og har ingen negativ påvirkning på innemiljøet.
Fuktbestandighet	Massive innerdører tåler moderate mengder fukt.

4. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

5. HENVISNINGER

Det foreligger ingen andre henvisninger til FDV for dette produktet.

Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner

524: Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (forskrift)

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg

Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Antatt levetid/brukstid > 30 år.

7. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Scanflex AS
Organisasjonsnr.	NO 940 410 614 MVA
Postadresse	Postboks 155
Postnr. og poststed	4795 Birkeland



FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

mai 26

Telefon

37 28 00 00

E-post

post@scanflex.no

Internettadresse

www.scanflex.no

Aha / 3.2
