

Scanflex AS

Massiv fyllingsdør, Scanflex Classic

Eik

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Scanflex massive dører i Eik er bygget opp av heltre eikekjerne, belagt med laminert eik. Døren leveres i følgende alternativer; tett dør og glassdør med ekte gjennomgående/ utenpåliggende sprosser - med eller uten sidefelt, og som doble glassdører.

Dørbladtykkelse 40 mm, bunnramtre 160 mm, ramtrebredde side og topp 115 mm og fyllinger i 19 mm tykkelse.

Dørene leveres i lakkert, beiset eller oljet utførelse.

Låskassens reile er vendbar slik at den kan tilpasses dørens slagretning.

Alle dører kan leveres som skyvedør.

## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av.

Teip og klistremerker bør unngås, da disse kan medføre en kjemisk reaksjon med overflatebehandlingen på døren.

Benyttes døren som baderomsdør, bør den tørkes av etter bading, slik at ikke kondensvann setter seg i underkant av døren. Dørene rengjøres med grønnsåpevann.

### Ettersyn/kontroll

Hengsler er vedlikeholdsfrie, d.v.s. at de ikke behøver å smøres. På hengslene er det høydejustering som standard.

Låskassen smøres med behov. Låsen anbefales å smøre med låsespray eller låsefett.

### Bruksområder

Scanflex sine dører er beregnet for innvendig bruk og bør ikke utsettes for høy fuktighet eller temperaturforskjeller som overstiger  $\pm 10$  °C.

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Lakkerte dører fra fabrikk er vedlikeholdsfrie.

Mindre skader utbedres med maling eller lakk i riktig tone og glans.

Oljet/ hvitljet dører bør behandles med en ikke gulnende hardvoksolje det første året, og deretter vedlikeholdes jevnlig.



Scanflex AS

Massiv fyllingsdør, Scanflex Classic

Eik

**3. EMISJONER, MILJØPÅVIRKNING OG FUKTBESTANDIGHET**

<b>Anbefalt utbakingstid</b>	Ikke relevant.
<b>Utslipp gjennom</b>	Avgassing.
<b>Utslipp til</b>	Luft
<b>Miljødeklarasjoner</b>	EPD (Environmental product declaration)
<b>Kommentarer</b>	Lakken/oljen er utherdet, og har ingen negativ påvirkning på innemiljøet.
<b>Fuktbestandighet</b>	Lakkerte/oljete innerdører tåler moderate mengder fukt.

**4. VIKTIGSTE FAREMOMENTER**

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

**5. HENVISNINGER**

Det foreligger ingen andre henvisninger til FDV for dette produktet.

**Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner**

524: Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (forskrift)

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

**6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg

Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Antatt levetid/brukstid** > 30 år.

**7. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Scanflex AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 940 410 614 MVA
<b>Postadresse</b>	Postboks 155
<b>Postnr. og poststed</b>	4795 Birkeland
<b>Telefon</b>	37 28 00 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@scanflex.no">post@scanflex.no</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.scanflex.no">www.scanflex.no</a>

Aha / 3.2

