

Scanflex AS

Massiv fyllingsdør, Scanflex Trend

Eik

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Scanflex Trend massive dører i Eik er bygget opp med ramtre av heltre kjerne, belagt med laminert edeltre. Fyllingene er i finert eik. Døren leveres i følgende alternativer; tett dør og glassdør - med eller uten sidefelt, og som doble glassdører.

Dørbladtykkelse 40 mm, bunnramtre 152 mm, ramtrebredde 102 mm og fyllinger i 10 mm tykkelse.

Dørene leveres i lakkert utførelse.

Låskassens reile er vendbar slik at den kan tilpasses dørens slagretning.

Alle dører kan leveres som skyvedør.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av.

Teip og klistremærker bør unngås, da disse kan medføre en kjemisk reaksjon med overflatebehandlingen på døren.

Benyttes døren som baderomsdør, bør den tørkes av etter bading, slik at ikke kondensvann setter seg i underkant av døren. Dørene rengjøres med grønnsåpevann.

Ettersyn/kontroll

Hengsler er vedlikeholdsfrie, d.v.s. at de ikke behøver å smøres. På hengslene er det høydejustering som standard.

Låskassen smøres med behov. Låsen anbefales å smøre med låsespray eller låsefett.

Bruksområder

Scanflex sine dører er beregnet for innvendig bruk og bør ikke utsettes for høy fuktighet eller temperaturforskjeller som overstiger ± 10 °C.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Lakkerte dører fra fabrikk er vedlikeholdsfrie.

Mindre skader utbedres med maling eller lakk i riktig tone og glans.

Oljet/ hvitoljet dører bør behandles med en ikke gulnende hardvoksolje det første året, og deretter vedlikeholdes jevnlig.



Scanflex AS

Massiv fyllingsdør, Scanflex Trend

Eik

3. EMISJONER, MILJØPÅVIRKNING OG FUKTBESTANDIGHET

Anbefalt utbakingstid	Ikke relevant.
Utslipp gjennom	Avgassing.
Utslipp til	Luft
Miljødeklarasjoner	EPD (Environmental product declaration)
Kommentarer	Lakken er utherdet, og har ingen negativ påvirkning på innemiljøet.
Fuktbestandighet	Lakkerte innerdører tåler moderate mengder fukt.

4. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

5. HENVISNINGER

Det foreligger ingen andre henvisninger til FDV for dette produktet.

Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner

524: Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (forskrift)

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg

Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Antatt levetid/brukstid > 30 år.

7. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Scanflex AS
Organisasjonsnr.	NO 940 410 614 MVA
Postadresse	Postboks 155
Postnr. og poststed	4795 Birkeland
Telefon	37 28 00 00
E-post	post@scanflex.no
Internettadresse	www.scanflex.no

Aha / 3.2

